

TRANSLUCIDE MAT OPAL

Film d'Occultation Mat Opal Intérieur



Le film occultant **TRANSLUCIDE Mat OPAL** coupe le vis-à-vis de jour comme de nuit. C'est une solution idéale pour vous protéger des regards extérieurs tout en laissant entrer la lumière dans votre intérieur. Aucun assombrissement des pièces n'est constaté.

Informations Techniques:

Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 3 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE



Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%

VERRE + FILM

Rejetée (simple vitrage)	30%
Rejetée (double vitrage)	30%
Reflexion	21%
Absorption	18%
Transmission	61%

TRANSMISSION LUMINEUSE Norme EN410



Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure +/-100%	

VERRE + FILM

Lumière Visible	60%
Luminosité Perçue Intérieure +/-75%	
Reflexion Lumière Extérieure	27%
Réduction Eblouissement	27%
UV Rejeté	99%


COEFFICIENT THERMIQUE Norme EN673



Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,60

VERRE + FILM

Valeur G (facteur solaire)	0,71
Valeur Ug (w/m2k.)	5.60
Coefficient d'Ombrage	/



Garantie	Durabilité	Classement au Feu	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieure	Epaisseur
5 ans	Jusqu'à 10 ans	M1	Respectée	Blanc face extérieure	60µ

Simple Vitrage

Clair	Teinté	Réfléchissant
-------	--------	---------------

Double Vitrage

Clair	Teinté	Réfléchissant	A gaz	Stadip Int.	Stadip Ext.
-------	--------	---------------	-------	-------------	-------------

* Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.

■ Oui ■ Déconseillé

