

SUNCLEAR HT60

Film Solaire Haute Transparence

GAMME
PROLIGHT
• film multi-alliage •



Le film **SUNCLEAR HT60**, est constitué d'un multi-alliage soigneusement sélectionné qui agit sélectivement sur le spectre solaire. Il offre le meilleur compromis entre transparence et performance. Il conserve une très grande partie de la lumière naturelle. Idéal pour application sur vitrine de magasin. Il rejette 62% des InfraRouges incidents et 99% des UV.

Les UV ne contribuent que pour 50% à la décoloration. 20% sont dus à la lumière visible, 20% à l'énergie solaire et 10% aux sources d'éclairage et la qualité des articles.

Informations Techniques:

Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 4 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE



Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%
VERRE + FILM	
Rejetée (simple vitrage)	55%
Rejetée (double vitrage)	52%
Rejet IR (760-2500 nm) +/-	62%
Reflexion	41%
Absorption	16%
Transmission	43%

TRANSMISSION LUMINEUSE Norme EN410



Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure +/-	100%
VERRE + FILM	
Lumière Visible	60%
Luminosité Perçue Intérieure +/-	75%
Reflexion Lumière Extérieure	16%
Réduction Eblouissement	32%
UV Rejeté jusqu'à 385 nm	99%

COEFFICIENT THERMIQUE Norme EN673



Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,90
VERRE + FILM	
Valeur G (facteur solaire)	0,48
Valeur Ug (w/m2k.)	5,10
Coefficient d'Ombrage	0,50

Pose sur Double Vitrage

Clair	Teinté	Stapid Int.
Réfléchissant	A Gaz	Stapid Ext.

■ Oui ■ Déconseillé

* Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.

Performance du Film



ES : Energie Solaire **IR** : InfraRouge
LV : Luminosité **UV** : UltraViolet

Garantie	Classement au Feu	Norme EN1096-1 (verre dans le bâtiment)	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieure	Epaisseur
10 ans	M1	Testé en Laboratoire	Respectée	Neutre	40µ



IDF Nord : 2Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU - Tel : 01 46 89 30 22
Agence Ouest : BP40022 47520 LE PASSAGE D'AGEN - Tel : 05 64 25 04 93
Agence Est : 37 rue de Chatillon 71000 MACON - Tel : 03 85 31 66 03
www.dexypro.fr